

## GWG-Füllverschluss



### Benefits

- Mit integrierter Grenzwertgeber-Anschlussarmatur
- Hochwertige Verschlusskappe aus öl- und witterungsbeständigem Kunststoff
- Abschließbar mit handelsüblichem Vorhängeschloss
- Komplett mit grünem Beschriftungsschild „Heizöl EL schwefelarm“ und rotem Schild „Auch für Heizöl EL Standard“
- Materialien beständig gegenüber Bioheizöl- und Biodiesel-Mischungen mit bis zu 100 % FAME
- Druckwasserdicht bis 10 m Wassersäule - ideal für den Einsatz in Überschwemmungs- und hochwassergefährdeten Gebieten

### Anwendung

Für Anlagen, die mit Heizöl EL oder Bioheizöl, Diesel oder Biodiesel betrieben werden. Geeignet für hochwassergefährdete Gebiete.

### Ausführungen

	Art.-Nr.
GWG-Füllverschluss	20430

Blaue Art.-Nr. = Lagerware

### Beschreibung

GWG-Füllverschluss als Bajonettverschluss G2 mit integrierter Grenzwertgeber-Anschlussarmatur. Vaterkupplung aus Messing entsprechend EN 14420-6. Verschlusskappe aus öl- und witterungsbeständigem Kunststoff. Druckwasserdicht bis 10 m Wassersäule. Abschließbar mit handelsüblichem Vorhängeschloss.