

Flüssigkeitssperre



Benefits

- Mit Kondensatgefäß zur Sichtkontrolle – einfach entleerbar
- Kompakte und robuste Bauweise aus hochfestem, witterungsbeständigem Kunststoff
- Kompatibel für Schläuche mit Ø 4/6 mm Innendurchmesser
- Dichtheitsgeprüft
- Befestigungswinkel für einfache und schnelle Montage
- AFRISO Qualitätsprodukt – hergestellt in Deutschland

Anwendung

Zur Sicherstellung der Funktion und zum Schutz von Vakuum-Leckanzeigern.

Ausführungen

| | Art.-Nr. |
|--------------------|----------|
| Flüssigkeitssperre | 43646 |

Blaue Art.-Nr. = Lagerware

Beschreibung

Flüssigkeitssperre mit Kondensatgefäß zur Sichtkontrolle mit Befestigungswinkel für einfache Montage am Domdeckel. Die Flüssigkeitssperre wird direkt in die Saugleitung zwischen Leckanzeigergerät und doppelwandigem Behälter montiert. Die in der Saugleitung mitgeführte Flüssigkeit (Kondensat oder im Leckagefall Lagergut bzw. Grundwasser) wird im Kondensatgefäß der Flüssigkeitssperre gesammelt. Ein integrierter Schwimmer sperrt die Saugleitung ab, wenn sich zu viel Flüssigkeit in der Flüssigkeitssperre befindet. Zur Entleerung kann das Kondensatgefäß schnell und einfach abgeschraubt werden. Dichtheitsgeprüft, Kompakte, robuste Bauweise aus hochfestem Kunststoff, Kompatibel für Schläuche mit 4/6 mm Innendurchmesser