

Sonden für Abgasmessgeräte

			BLUELYZER ST	EUROLYZER STx	MULTILYZER STe/STx		
RK: H, PG: 4	Artikel	Beschreibung	passend zu			Art.-Nr.	Preis €
Modulares SONDENSYSTEM							
	Basisgriff AWS-B für Wechselsonden	Ausgleichsleitung: 2,4 m, inkl. Kondensatfilterpatrone KFP, mit Feinzug		•	•	510921	
		Ausgleichsleitung: 5 m, inkl. Kondensatfilterpatrone KFP, mit Feinzug		•	•	510931	
	Wechselsonde AWS-S passend auf Basisgriff	100 mm, Ø 8 mm		•	•	570084	
		180 mm, Ø 8 mm		•	•	570073	
		300 mm, Ø 8 mm		•	•	570074	
		500 mm, Ø 8 mm		•	•	570075	
		750 mm, Ø 8 mm		•	•	570076	
		1.000 mm, Ø 8 mm		•	•	570077	
		1.500 mm, Ø 8 mm		•	•	570078	
 NEU	Schutzkappe AWS-SK für Wechselsonden					570085	
	Mehrlochsonde AWS-M passend auf Basisgriff	ausziehbar 60–170 mm, Ø 8 mm		•	•	570080	
	Ringspaltsonde AWS-R passend auf Basisgriff	zur Messung von CO- und O ₂ -Konzentrationen im Ringspalt von Doppelwandabzugsrohren an Gasthermen		•	•	570083	
	Flexible Sonde AWS-F passend auf Basisgriff	400 mm, Ø 9 mm		•	•	570079	
Abgassonden-Aufsätze							
7 	Ringspaltsonde RSO-UG	2 m Schlauchlänge mit Anschlussstutzen	•	•	•	500236	
	Ringspaltsonde RSO-UA	universell aufsteckbar auf alle Abgassonden	•	•	•	570082	
	Mehrlochsonde MSO-U mit Anschluss-garnitur	ausziehbar 60–250 mm	•	•	•	569580A	

RK: H, PG: 4	Artikel	Beschreibung	passend zu					Art.-Nr.	Preis €
			BIUELYZER ST	EUROPOLYZER STx	MULTILYZER STe/STx	S4600 ST	STM 225		
Filter									
	Zwischenfilter NO_x/SO_x für Anschluss Ø 8 mm	inkl. 1 Stück Nachfüllung	•	•	•			511064	
	Nachfüllung für Zwischenfilter	Inhalt 5 Stück						511066	
Abgassonden, Analyseleitungen, Pitot-Rohre									
	Abgassonde kompakt AKS-K	240 mm, mit Feinzuganschluss, ohne Kondensatfilterpatrone KFP 2P	•					500246.5	
	Hochtemperatur-Abgaskombisonde AKS-HT	bis 1.000 °C Länge 1.500 mm Schlauchlänge 2,4 m	•	•	•			500273.1	
	Gasentnahmesonde PSP 4000					•		568900	
	Analyseleitung HL 4-3 beheizt	Länge: 3 m				•		569478	
	Analyseleitung HL 4-5 beheizt	Länge: 5 m				•		569476	
	Entnahmeleitung ENL-H2 beheizt	Länge: 2 m, mit Ausgleichsleitung und Anschlussmöglichkeit für MULTILYZER NG, STe/STx					•	570205	
	Entnahmesonde ENS-G	280 mm, gerade					•	570202	
	Entnahmesonde ENS-G	400 mm, gerade					•	570211	
	Entnahmesonde ENS-W	300 mm, gebogen					•	570203	
	Klemmkonus ENS-G	Passend für Entnahmesonde ENS					•	523780	
	Anschlussset ASS-STM	Verbindungsleitung Entnahmeleitung ENL-H2 und MULTILYZER STe/STx, inkl. KFP					•	500296	
	Pitot Rohr	PTR-360, Fühlereintauchtiefe 360 mm		•	•	•		500238	
		PTR-460, Fühlereintauchtiefe 460 mm		•	•	•		500238.1	