


# Thermisches Mischventil ATM 363 WMG



- Kompakte Baugruppe für Speicher mit vorhandener Sicherheitsgruppe und Pumpe
- Thermisch geregelte Warmwassertemperatur (mit Verbrühungsschutz)
- Einfache Montage, ohne zeitaufwändige Isolier- oder Dämmarbeiten
- Anschluss Zirkulationslanze möglich



**Anwendung** Mischventil zur Regelung von Warmwasser in Trinkwasseranlagen, Boilern oder Trinkwassererwärmern (TWE) nach EN 806. Geeignet zum Aufbau oder Nachrüstung einer Brauchwasser-Zirkulationsanbindung an einen Energiespeicher (Warmwasserspeicher/Schichtenspeicher) mit bereits vorhandener sicherheitstechnischer Ausrüstung und Pumpe.

**Beschreibung** Kompakte, fest vormontierte und dichtheitsgeprüfte Baugruppe in formschlüssiger Isolation. ATM 363 WMG besteht aus einem einstellbaren thermostatischen Mischventil, Verbindungsteilen nach DIN 1988 sowie einem Strömungsteiler mit Rückflussverhinderer, Lanzenanschluss und Entleerventil zum Entlüften oder Spülen der Zirkulationsleitung. Mischventil-Regelknopf mit Temperaturskala (35/60 °C) zur einfachen Einstellung der gewünschten Temperatur des zu mischenden Wassers. Eine Schutzhaube schirmt den Regelknopf vor unsachgemäßer Bedienung ab und kann verplombt werden, um unsachgemäßem Verstellen vorzubeugen. Durch ein Sichtfenster in der Haube ist die gewählte Einstellung sichtbar. Bei unterbrochener Kaltwasserleitung schließt das Ventil automatisch die Heißwasserzufuhr und schützt so vor Verbrühungen.

9

## Technische Daten Systemanschlüsse

G $\frac{3}{4}$  IG, G1 IG

## Anschluss Lanze / Bypass

G $\frac{1}{2}$  IG

## Temperatureinsatzbereich

Medium: Max. 95 °C

## Mischtemperatur

35/60 °C

## Anlagendruck

Max. 10 bar

## Kvs-Wert

1,6 m<sup>3</sup>/h

## Isolation

Polypropylen EPP

RK: G, PG: 2	Art.-Nr.	Preis €
<b>Thermisches Mischventil ATM 363 WMG</b>	<b>68417</b>	

# Thermisches Mischventil ATM 363 WMG

Maße (mm)

