

Gassensor GS 4.1



Benefits

- Zusätzlicher Sensor passend zu Gaswarngerät GS 2.1 und Gasmelder GM 2.1
- Erfassbare Gase: Methan oder Propan / Butan
- Anzeige von Betriebs- oder Alarmzustand der Gaswarnanlage mittels LED

Anwendung

Zu verwenden als zusätzlicher Gassensor in Verbindung mit Gaswarngerät GS 2.1. Ermöglicht die Überwachung an zwei gefährdeten Stellen in unterschiedlichen Räumen.

Ausführungen

	Art.-Nr.
Gassensor GS 4.1 Methan	61188
Gassensor GS 4.1 Propan/Butan	61189

Blaue Art.-Nr. = Lagerware

Beschreibung

Fernfühler für das Gaswarngerät GS 2.1. Akustischer Alarm wird direkt am Zentralgerät GS 2.1 ausgelöst.

Erfassbare Gase: Methan, Propan, Butan. Der Betriebs- oder Alarmzustand der Gaswarnanlage wird optisch auch am Sensor durch LED angezeigt:

- LED grün: Betrieb
- LED gelb: Störung
- LED rot: Gasalarm



Technische Daten

Versorgungsspannung

Über GS 2.1

Gehäuse

Wandaufbaugeschäft
aus Kunststoff

B x H x T: 80 x 80 x 36 mm

Gewicht: Ca. 500 g

Schutzart: IP 20 (EN 60529)

Temperatureinsatzbereich

Umgebung: 0/50 °C

Lagerung: -10/+60 °C

Feuchte: Max. 75 % rH

Alarmwert

Ca. 20 % UEG

Lebenserwartung

Ca. 5 Jahre