



## Digitale Aufsteckanzeige DA 06



### Benefits

- Einfache und schnelle Montage durch Aufstecksystem
- Anzeige frei skalierbar
- Gehäuse und Anzeige stufenlos drehbar
- Open-Kollektor-Schaltausgang/PNP

### Anwendung

Preiswertes, digitales Vorort-Anzeigergerät für alle Messumformer mit 4–20 mA Ausgang und Stecker nach ISO 4400 (DIN 43650-A). Einfache und schnelle Montage durch Aufstecksystem. Optional mit Ex-Schutz (Zone 1) sowie Stecker M12 x 1, 5-polig.

### Ausführungen

	Art.-Nr.
Aufsteckanzeige DA 06	31278
Aufsteckanzeige DA 06 Ex	31279
Aufsteckanzeige DA 06 - M12 x 1	33223
Aufsteckanzeige DA 06 Ex - M12 x 1	33222

Blaue Art.-Nr. = Lagerware

### Beschreibung

DA 06 wird zwischen Stecker und Kabeldose montiert und ist sofort betriebsbereit. Es ist keine zusätzliche Hilfsenergie erforderlich, da die Anzeige aus der 4–20 mA-Schleife versorgt wird. Die Programmierung erfolgt über zwei frontseitige Tasten. Folgende Parameter können eingestellt werden: Skalierung, Dezimalpunkt, Dämpfung, Schwellwert und Verzögerung. Außerdem steht ein Min./Max.-Wert-Speicher zur Verfügung. Die Einstellungen bleiben auch bei Stromausfall erhalten. Bereichsüberschreitungen in beide Richtungen können als Meldung angezeigt werden. Das integrierte Diagnosesystem überwacht ständig alle Funktionen der Anzeige. Das Gehäuse ist um 300°, die Anzeige um 330° stufenlos drehbar.



## Technische Daten

### Display

4-stellige, 7 mm hohe, rote LED-Anzeige,  
Anzeigegehäuse um 330° drehbar

### Anzeigebereich

0 bis 9.999 Digit,  
Anfangs- und Endwert frei konfigurierbar

### Genauigkeit

0,1 % ± 1 Digit

### Einstellbare Parameter

Skalierung, Dezimalpunkt, Dämpfung, Schalterpunkt, Verzögerung

### Min.-/Max.-Wert-Speicher

Der höchste und tiefste, während des Betriebes aufgetretene Wert,  
kann abgerufen werden

### Gehäuse

Kunststoff (PA 6.6/Poly-  
carbonat)

B x H x T: 47 x 47 x 68 mm

Gehäuse um 300°  
drehbar

### Schutzart

IP 65 (EN 60529)

## Optionen

- Ex-Schutz II 2G Ex ia IIC T4 Gb
- Elektrischer Anschluss M12 x 1, 5-polig
- 3-Leiter 0–10 V

### Temperatureinsatzbereich

Umgebung

DA 06: -25/+85 °C

DA 06 Ex: -25/+70 °C

Lagerung: -40/+85 °C

### Elektrischer Anschluss

Adapter für Steckverbindung nach ISO 4400 (DIN 43650-A)

### Eingangssignal/Ausgangssignal

4–20 mA, 2-Leiter

### Schaltausgang

DA 06: 1 Open-Kollektor (PNP), max. 125 mA

DA 06 Ex: 1 Open-Kollektor (PNP), max. 70 mA, 4,7  
mH

Ein- und Ausschalt-

verzögerung 0 bis

100 s

### CE-Konformität (EMV)

EMV-Richtlinie 2014/30/EU