

Kesselsicherungsgruppe KSG Mini



Benefits

- Kompakte Ausführung in einer formschlüssigen Isolation
- Montagevorteil durch vorgefertigte, dichtgeprüfte Baugruppe
- Schnellentlüfter PrimoVent mit Zwei-Wege-Entlüftungsprinzip zur sicheren automatischen Entlüftung
- Heizungsmanometer zur direkten Anzeige des Systemdruckes
- Sicherheitsventil zur Absicherung gegen Drucküberschreitung
- Servicefreundlich: Manometer und Schnellentlüfter auswechselbar ohne Entleerung
- Für Heizungsanlagen bis zu einer Leistung von 50 kW

Anwendung

Für geschlossene Heizungsanlagen nach EN 12828 bis zu einer Leistung von 50 kW.

Ausführungen

	Wärmeleistung	Ansprechdruck	Kesselanschluss	Art.-Nr.
Kesselsicherungsgruppe KSG Mini	Max. 50 kW	2,5 bar	G1 IG	77351
Kesselsicherungsgruppe KSG Mini	Max. 50 kW	3 bar	G1 IG	77350

Blaue Art.-Nr. = Lagerware

Beschreibung

Komplette, fest vormontierte und auf Dichtheit geprüfte Kesselsicherungsgruppe in leichter Bauweise. Bestehend aus Armaturenräger, Heizungsmanometer zur Anzeige des Anlagendruckes, Schnellentlüfter und Membran-Sicherheitsventil MS in einer formschlüssigen Isolation. Inklusive selbstdichtendem Montageventil für den einfachen Austausch des Schnellentlüfters.



Technische Daten

Anschluss Kessel

G1 IG

Temperatureinsatzbereich

Max. 120 °C

Maße

B x H x T: 147 x 140 x 70 mm

Isolation

Polystyrol EPS

Armatureträger

Messing

Membran-Sicherheitsventil MS

Eingang x Ausgang: Steckverbindung x G $\frac{1}{4}$

Dichtung: EPDM-Dichtring

Ansprechdruck: 2,5 bar 3 bar

Heizungsmanometer

Anzeigebereich: 0/4 bar

Durchmesser: 50 mm

Anschluss: Steckanschluss axial exzentrisch

Schnellentlüfter mit Aquastop

Eingang: G $\frac{1}{2}$

Nennndruck: 12 bar