

## Filter



### Benefits

- Robuste Pressmessing-Ausführung
- Mit auswechselbarem Edelstahlsieb
- Für den direkten Einbau in Trinkwasserinstallationen

### Ausführungen

	Kvs-Wert	Art.-Nr.
Filter G $\frac{3}{8}$	3 m <sup>3</sup> /h	42580
Filter G $\frac{1}{2}$	4,5 m <sup>3</sup> /h	42581
Filter G $\frac{3}{4}$	7 m <sup>3</sup> /h	42582
Filter G1	7,8 m <sup>3</sup> /h	42583
Filter G1 $\frac{1}{4}$	15 m <sup>3</sup> /h	42584
Filter G1 $\frac{1}{2}$	21 m <sup>3</sup> /h	42585
Filter G2	34 m <sup>3</sup> /h	42586

Blaue Art.-Nr. = Lagerware

### Beschreibung

Filter aus Pressmessing mit auswechselbarem Edelstahlsieb für den direkten Einbau in Hausinstallationen für Trinkwasser.

### Technische Daten

#### Betriebsdruck

Bis Größe G1: 16 bar

Ab Größe G1 $\frac{1}{4}$ : 10 bar

#### Maschenweite

0,5 mm (500 µm)

#### Anschluss

Siehe Bestelltabelle

#### Material

Gehäuse: Pressmessing

Sieb: Edelstahl