



Luftfeuchte-/Lufttemperaturmessgerät Serie FT 30 – FT 50



Benefits

- Hohe Genauigkeit
- Vierstellige LCD-Anzeige zur Darstellung von Temperatur, Taupunkt und relativer Feuchte
- Min./Max.- und Holdfunktion
- Freihändiges Arbeiten durch den im Schutzgehäuse integrierten Haftmagneten
- Robustes Schutzgehäuse gegen Schmutz, Schlag und Stoß
- Unterschiedliche Fühlervarianten

Anwendung

Zur Messung von Temperatur und relativer Feuchte und zur schnellen Kontrolle des Raumklimas.

Die unterschiedlichen Fühlervarianten sind fest mit dem Messgerät verbunden:

FT 30: Mit Fühler am Messgerätgehäuse

FT 40: Mit Fühler an flexiblem Spiralkabel

FT 50: Mit Fühler an 30 cm langer flexibler Sonde

Ausführungen

	RK	PG	Art.-Nr.
Luftfeuchte-/Lufttemperaturmessgerät FT30	H	4	570052
Luftfeuchte-/Lufttemperaturmessgerät FT40	H	4	570053
Luftfeuchte-/Lufttemperaturmessgerät FT50	H	4	570054

Blaue Art.-Nr. = Lagerware



Technische Daten

Messbereich

Temperatur: -40/+80 °C
Feuchte: 0/100 % rH
Taupunkt (berechnet): -40/+120 °C

Temperatureinsatzbereich

Umgebung: 0/40 °C
Lagerung: -20/+50 °C

Betriebszeit

100 Stunden

Gewicht

220/290 g (inkl. Batterien)

Maße

B x H x T: 70 x 125 x 34 mm

Display

LCD, transflektiv
B x H: 46 x 48 mm

Messwertanzeige

°C oder °F

Versorgungsspannung

2 x 1,5 V AA-Batterien

Lieferumfang

- Messgerät
- Batterien