

Luftfeuchte-/Lufttemperaturmessgeräte Serie FT 30 – FT 50



Auch als
CAPBS®
erhältlich

FT 30



FT 40

FT 50

- + Hohe Genauigkeit
- + Vierstellige LCD-Anzeige zur Darstellung von Temperatur, Taupunkt und relativer Feuchte
- + Min.-/Max.- und Holdfunktion
- + Freihändiges Arbeiten durch den im Schutzgehäuse integrierten Haftmagneten
- + Robustes Schutzgehäuse gegen Schmutz, Schlag und Stoß
- + Unterschiedliche Fühlervarianten

3

Anwendung Zur Messung von Temperatur und relativer Feuchte und zur schnellen Kontrolle des Raumklimas.

Die unterschiedlichen Fühlervarianten sind fest mit dem Messgerät verbunden:

FT 30: Mit Fühler am Messgerätgehäuse

FT 40: Mit Fühler an flexiblem Spiralkabel

FT 50: Mit Fühler an 30 cm langer flexibler Sonde

Technische Daten **Messbereich Temperatur**

-40/+80 °C

Messbereich Feuchte

0/100 % rH

Messbereich Taupunkt (berechnet)

-40/+120 °C

Temperatureinsatzbereich

Umgebung: 0/40 °C

Betriebszeit

100 Stunden

Gewicht (mit Batterie)

220 g/290 g
(je nach Ausführung)

Maße

B x H x T: 66 x 143 x 37 mm

Display

LCD-Anzeige, transflektiv
B x H: 46 x 48 mm

Messwertanzeige

°C oder °F

Versorgungsspannung

2 x 1,5 V AA-Batterien

Lieferumfang

Messgerät inkl. Batterien

RK: H, PG: 4	Art.-Nr.	Preis €
Luftfeuchte-/Lufttemperaturmessgerät FT 30	570052	
Luftfeuchte-/Lufttemperaturmessgerät FT 40	570053	
Luftfeuchte-/Lufttemperaturmessgerät FT 50	570054	

