

Innenraumsirene AIS 10



Benefits

- Kompakte Bauform, dezentes Design
- Netzstecker-Ausführung ähnlich Schuko®
- Lautstarker 90-dB-Alarmton
- Integrierte Repeaterfunktion
- Betrieb als Stand-Alone-Gerät ohne Gateway möglich
- EnOcean®-Funktechnologie
- EEP (EnOcean® Equipment Profile): Generic Profile (GP)



Anwendung

Nutzbar als Stand-alone-Lösung mit EnOcean®-Funk-Produkten oder eingebunden in Smart-Home-Systeme als Alarmsirene.

Ausführungen

	Art.-Nr.
Innenraumsirene AIS 10	61242

Blaue Art.-Nr. = Lagerware

Beschreibung

Die Innenraumsirene AIS 10 ist in der Gebäudetechnik vielseitig einsetzbar. Durch die Netzstecker-Ausführung kann sie in jede beliebige Steckdose gesteckt werden und ist sofort betriebsbereit. AIS 10 kann in diversen Szenarien und Programmen als akustischer Alarmgabemelder eingesetzt werden, z. B. bei Abwesenheit oder in der Nacht als Alarmgabe wenn Fenster oder Türen geöffnet werden, die mit Fensterkontakten (z. B. AMC 20) ausgestattet sind. Die Innenraumsirene verfügt zudem über einen integrierten Repeater für das EnOcean-Funknetz. Diese Funktion kann einfach in der AFRISOhome App ausgewählt werden.



Technische Daten

Temperatureinsatzbereich

Umgebung:	0/50 °C
Lagerung:	-40/+70 °C
Feuchte:	Max. 95 % rH, nicht kondensierend

Gehäuse

Gehäuse aus Kunststoff (PC/ABS)	
Farbe:	Weiß, ähnlich RAL 9003
B x H x T:	69 x 69 x 31 mm
Gewicht:	120 g
Schutzart:	IP 20 (EN 60529)

Versorgungsspannung

AC 100 – 240 V über Schuko®-Netzsteckdose

Nennleistung

2,5 VA

Alarmzustand

Schalldruckpegel:	90 dB
-------------------	-------

Optische Anzeige

LED rot:	Alarm
LED grün:	Betrieb

EnOcean®-Funk

EEP:	Generic Profile (GP)
Frequenz:	868,3 MHz
Sendeleistung:	Max. 10 mW
Reichweite:	10 – 30 m
Reichweite:	abhängig von Raumsituation und Baumaterialien

Zusätzlich erforderliche Komponenten

- AFRISOhome Gateway