

Filter, Rückschlagventile



Filter

Beschreibung Filter aus Pressmessing mit auswechselbarem Edelstahlsieb für den direkten Einbau in Hausinstallationen für Trinkwasser.

Technische Daten Betriebsdruck
Bis Größe G1: 16 bar
Ab Größe G1¼: 10 bar

Anschlüsse
Siehe Bestelltabelle





Rückschlagventil

Rückschlagventil aus Messing für den direkten Einbau in Hausinstallationen für Trinkwasser. Auch geeignet als Schwerkraftbremse. Ventil aus Nylon, Dichtsitz aus NBR, Feder aus Edelstahl.

Temperatureinsatzbereich
Medium: Max. 110 °C

Betriebsdruck
Bis Größe G1: 12 bar
Ab Größe G1¼: 10 bar

Anschlüsse
Siehe Bestelltabelle

RK: G	PG			Art.-Nr.	Preis €
Filter G³/₈	2	1	-	42580	
Filter G¹/₂	2	1	-	42581	
Filter G³/₄	2	1	-	42582	
Filter G1	2	1	-	42583	
Filter G1¼	2	1	-	42584	
Filter G1½	2	1	-	42585	
Filter G2	2	1	-	42586	
Rückschlagventil G³/₈ – DN 10	2	1	-	42540	
Rückschlagventil G¹/₂ – DN 15	2	1	-	42541	
Rückschlagventil G³/₄ – DN 20	2	1	-	42542	
Rückschlagventil G1 – DN 25	2	1	-	42543	
Rückschlagventil G1¼ – DN 32	2	1	-	42544	
Rückschlagventil G1½ – DN 40	2	1	-	42545	
Rückschlagventil G2 – DN 50	2	1	-	42546	